

# Pelttron®

产品名称	K-3105		
产品分类	电路/电极用 导电胶		
主要用途	一般模组、触摸屏、太阳能电池		
主要功能	单组份、低电阻值		

项目	条件等	单位	代表值
<b>液体特性</b>			
粘度	Rion VT-04F / #2 / @25°C	Pa·s	30
适合的印刷线宽	丝网印刷 / 325mesh	μm	≥300
稀释剂	—	—	稀释剂 #713
储存安定性	未开封 / 冷藏 (0~10°C)	—	6个月
<b>干燥涂膜特性</b>			
涂膜色调	目测	—	灰黑色
建议干燥条件	热风干燥炉	—	130°C x 20分
体积电阻值	130°C x 20分 干燥	Ω·cm	4.0 x 10 <sup>-5</sup>
特征	电阻膜型触摸屏的电路成形上使用的标准导电胶。 粘度低，操作性好，电阻值低。		

以上数值为参考值并非产品规格

## 联系方式



**PELNOX, LTD.**

东京支店

〒103-0023 东京都中央区 日本桥本町3-7-2 MFPR日本桥本町大楼10层

TEL: +81-3-5645-3781

FAX: +81-3-5645-3784

本社研发中心

〒259-1302 神奈川县秦野市菩提8番地7

TEL: +81-463-86-8001

FAX: +81-463-86-8022